

SKRUVPLINT, 2-VÅNING GENOMGÅNGSPLINT M4/6.D2

11527122

M4/6.D2 2-Våningsplint grå (E2925540)

- Flera modeller finns med dioder eller LED, kontakta oss för mer information
- 6 mm bred
- 4 mm² / 32 A



PRODUKTBESKRIVNING

Två-våningsplint

Skruv-skruv

Tvåvåningsplint med universalfot som passar både TS35- och TS32-skenor

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådlig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådlig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea entrådlig UL från	22 AWG
Anslutningsarea entrådlig UL till	12 AWG
Anslutningsarea flertrådlig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådlig IEC till	4 mm ²
Antal anslutningar	4 st
Avisoleringslängd	8,5 mm
Bredd	6 mm
Djup	65,5 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CE, CSA, Gost R, RoHS, UL

Höjd	59,5 mm
IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Miljöklass	3
Märkspänning CSA	600 V
Märkspänning IEC	800 V
Märkspänning UL	300 V
Märkström CSA	25 A
Märkström IEC	32 A
Märkström UL	20 A
Nominell Area CSA	12 AWG
Nominell Area IEC	4 mm ²
Nominell Area UL	12 AWG
Skruvmejsel	4 Ø mm
Stötspänning	8000 V
Åtdragningsmoment max	0,8 Nm
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm

