

SKRUVPLINT, JORDPLINT 3-VÅNING D4/6.P.T1

19922000

D4/6.P.T1 3-vån jordplint byglad

- 4 mm² / 32 A
- Kortslutning ström 480 A / 1 s
- 6 mm bred sluten plint



PRODUKTBESKRIVNING

Trevånings jordplint med metallfot.

Skruv-skruv

Jordplint med sju anslutningar.

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea entrådig UL från	22 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	12 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea flertrådig UL från	22 AWG
Anslutningsarea flertrådig UL till	12 AWG
Antal anslutningar	7 st
Avisoleringslängd	9,5 mm
Bredd	6 mm
Djup	90 mm
Färg	Gulgrön

Förpackningsstorlek	25 st
Godkännanden	CE, EAC, RoHS
Höjd	72 mm
IP-klass	IP20
Kortslutningsström 1 sek	480 A
Åtdragningsmoment max	0,8 Nm
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm

