

SKRUVPLINT, 3-VÅNING SLUTEN PLINT ALLA VÅNINGAR INTERNT BYGLADE D4/6.T1

19921903

D4/6.T1 3-vån plint intern byglad

- 4 mm² / 32 A
- 6 mm bred sluten plint
- Skruv-skruv



PRODUKTBESKRIVNING

Trevåningsplint, alla våningar internt byglade



-DIN 3

Skruv-skruv

Alla våningar är sammankopplade med intern bygling.

Användande av vissa tillbehör kan minska märkspänningskapaciteten.

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea entrådig UL från	22 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	12 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	4 mm ²
Färg	Svart
Förpackningsstorlek	25 st
Godkännanden	CE, Gost R, RoHS, USR CNR
Märkspänning IEC	500 V
Märkspänning UL	300 V
Märkström IEC	32 A

Märkström UL	20 A
Nominell Area IEC	4 mm ²
Nominell Area UL	12 AWG
Åtdragningsmoment max	0,8 Nm
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm

