

SKRUVPLINT, GENOMGÅNGSPLINT ZS4

1SNK505010R0000

ZS4 Grå plint 0,22-4 mm² (E2925900)

- 4 mm² / 32 A
- 5,2 mm bred
- Monteras på TS35-skena



PRODUKTBESKRIVNING

Skruv-skruv

Plint ZS4 klarar upp till 4 mm² kabelarea och monteras på TS35-skena.

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea entrådig UL från	24 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	12 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	2,5 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till	4 mm ²
Antal anslutningar	2 st
Avisoleringslängd	10,5 mm
Bredd	5,2 mm
Djup	53 mm

Färg	Grå
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CE, CSA, RoHS, UL
Höjd	47,3 mm
IP-klass	IP20
Kortslutningsström 1 sek	480 A
Material	Polyamid
Miljöklass	3
Märkspänning CSA	600 V
Märkspänning IEC	1000 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström CSA	20 A
Märkström IEC	32 A
Märkström UL	20 A
Nominell Area CSA	12 AWG
Nominell Area IEC	4 mm ²
Nominell Area UL	12 AWG
Skruvmejsel	3,5 Ø mm
Stötspänning	8000 V
Vikt	8,8 g
Åtdragningsmoment max	0,6 Nm
Åtdragningsmoment min	0,4 Nm

