

SKRUVPLINT, SÄKRINGSPLINT FÖR SÄKRING 5X20, 5X25 ZS4-SF1..

1SNK508410R0000

ZS4-SF1 Säkringsplint 0,2-4 mm² (E2925967)

- 4 mm² / 6,3 A
- 8 mm bred
- Skruv-skruv



PRODUKTBESKRIVNING

Radplint

Skruv-skruv

8 mm bred

Plint ZS4-SF1..klarar upp till 4 mm² kabelarea och monteras på TS35-skena.

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	0,4 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea flertrådig UL från	24 AWG
Anslutningsarea flertrådig UL till	10 AWG
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till	4 mm ²
Antal anslutningar	2 st
Avisoleringslängd	11 mm
Bredd	8 mm

Djup	59,7 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	Bureau Veritas, CB, CE, CSA, DNV, Gost R, Rina, RoHS, USR CNR
Höjd	47,1 mm
IP-klass	IP20
Märkspänning CSA	300 V
Märkspänning IEC	630 V
Märkspänning UL	300 V
Märkström CSA	10 A
Märkström IEC	6,3 A
Märkström UL	10 A
Nominell Area CSA	10 AWG
Nominell Area IEC	4 mm ²
Nominell Area UL	10 AWG
Skruvmejsel	3,5 Ø mm
Stötspänning	8000 V
Åtdragningsmoment max	0,6 Nm
Åtdragningsmoment min	0,4 Nm

