

## SKRUVPLINT, 2-VÅNING ZS4-D2

1SNK505210R0000

ZS4-D2 Tvåvåning grå 0,22-4 mm<sup>2</sup> (E2925911)

- 4 mm<sup>2</sup>/ 29 A
- 5,2 mm bred
- Monteras på TS35-skena



### PRODUKTBESKRIVNING

#### Radplint

#### Våningsplint Skruv-skruv

Plint ZS4-D2 tvåvåningsplint klarar upp till 4 mm<sup>2</sup> kabelarea och monteras på TS35-skena.

### TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådlig IEC från	0,2 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea entrådlig IEC till	4 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea entrådlig UL från	24 AWG
Anslutningsarea entrådlig UL till	12 AWG
Anslutningsarea flertrådlig IEC från	0,22 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea flertrådlig IEC till	4 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea flertrådlig UL från	24 AWG
Anslutningsarea flertrådlig UL till	12 AWG
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,22 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	2,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från	0,22 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till	4 mm <sup>2</sup>
Antal anslutningar	4 st
Avisoleringslängd	10 mm

<b>Bredd</b>	5,2 mm
<b>Djup</b>	70,4 mm
<b>Färg</b>	Grå
<b>Förpackningsstorlek</b>	50 st
<b>Godkännanden</b>	ATEX, BV, CB, CE, CSA, DNV, Gost R, IECEx, Rina, RoHS, UL, USR CNR
<b>Höjd</b>	67 mm
<b>IP-klass</b>	IP20
<b>Kortslutningsström 1 sek</b>	480 A
<b>Material</b>	Polyamid
<b>Miljöklass</b>	3
<b>Märkspänning CSA</b>	300 V
<b>Märkspänning IEC</b>	800 V
<b>Märkspänning UL</b>	300 V
<b>Märkström CSA</b>	20 A
<b>Märkström IEC</b>	29 A
<b>Märkström UL</b>	20 A
<b>Nominell Area CSA</b>	12 AWG
<b>Nominell Area IEC</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Nominell Area UL</b>	12 AWG
<b>Skruvmejsel</b>	3,5 Ø mm
<b>Stötspänning</b>	8000 V
<b>Åtdragningsmoment max</b>	0,7 Nm
<b>Åtdragningsmoment min</b>	0,5 Nm

