



## ADO-ADO, MINIPLINT BOTTENMONTAGE DB1,5/6.... ADO, DB2,5/8... ADO

29951326

DB1,5/6.ADO Mini bottenmonterad grå



### PRODUKTBESKRIVNING



Bredd 6 mm. Bottenmonterad.

Bredd 8 mm. Bottenmonterad låst med skruvändstöd.

ADO kabelarea 0,34-1,5 mm<sup>2</sup>

ADO kabelarea 1-2,5 mm<sup>2</sup>

Godkänd för 2 kablar i samma klämma.







\* Urstansade hål=8 mm bred plint

### TEKNISK DATA

	IEC NFC	UL VDE	CSA
<b>Anslutningsarea DR1,5/6...</b>			
<b>Anslutningsarea ADO entrådlig</b>	0,28-1,5 mm <sup>2</sup>	22-16	22-16
<b>Anslutningsarea ADO flertrådlig</b>	0,34-1,5 mm <sup>2</sup>	22-16	22-16
<b>Märkspänning V</b>	1000	600	600
<b>Märkström A</b>	17,5	20	20
<b>Nominell area</b>	1,5 mm <sup>2</sup>	16 AWG	16 AWG
<b>Anslutningsarea DR2,5/8...</b>			

<b>Anslutningsarea ADO entrådlig</b>	1-2,5 mm <sup>2</sup>	16-14	16-14
<b>Anslutningsarea ADO flertrådlig</b>	1-2,5 mm <sup>2</sup>	16-14	16-14
<b>Märkspänning V</b>	800	600	600
<b>Märkström A</b>	24	25	25
<b>Nominell area</b>	2,5 mm <sup>2</sup>	14 AWG	14 AWG

## BESTÄLLNINGSNUMMER

Beskrivning	Färg	Typ	Best.nr.	Förp.stl.
DB1,5/6.ADO Mini ADO-ADO Bottenmontage, grå		DB1,5/6.ADO	29951326	100 st.
DB1,5/6.N.ADO Mini ADO-ADO Bottenmontage, blå		DB1,5/6.N.ADO	29951520	100 st.
DB1,5/6.ADO Mini ADO-ADO Bottenmontage, orange		DB1,5/6.ADO	29951427	100 st.
DB2,5/8.ADO Mini ADO-ADO Bottenmontage, grå		DB2,5/8.ADO	29951722	100 st.
DB2,5/8.N.ADO Mini ADO-ADO Bottenmontage, blå		DB2,5/8.N.ADO	29951904	100 st.
DB2,5/8.ADO Mini ADO-ADO Bottenmontage, orange		DB2,5/8.ADO	29951803	100 st.

## TILLBEHÖR

Beskrivning	Best.nr.	E-nummer	Förp.stl.
FEAD4 Ändplatta, bottenmonterad, Mini ADO	19943920		20 st.
FEAD4 Ändplatta, bottenmonterad, Mini ADO, orange	19944005		20 st.
FEAD6 Skiljevägg Mini ADO	19943514		20 st.
FEAD6 Skiljevägg, Mini ADO, orange	19943615		20 st.
OUMAD Handvektyg, ADO	17946606	E1647040	1 st.
OUPAD Pistol för ADO-plintar	17894404	E1647041	1 st.
OUTA1 Pistolhuvud ADO	17894202		1 st.

Märkning RC65/RCAL85



OUMAD

OUPAD



RC65/RCAL85

FEAD4 Ändplatta set

## TEKNISK DATA

<b>Anslutningsarea ADO entrådlig IEC från</b>	0,34 mm <sup>2</sup>
<b>Anslutningsarea ADO entrådlig IEC till</b>	1,5 mm <sup>2</sup>

Anslutningsarea ADO flertrådig IEC från	0,34 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC till	1,5 mm <sup>2</sup>
Antal anslutningar	2 st
Bredd	6 mm
Djup	31 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	100 st
Godkännanden	CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR
Höjd	28 mm
IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Märkspänning IEC	1000 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström IEC	17,5 A
Märkström UL	20 A
Nominell Area IEC	1,5 mm <sup>2</sup>
Nominell Area UL	16 AWG
Stötspänning	8000 V

