


ADO-ADO, MINIPLINT BOTTENMONTAGE DH1,5/6... ADO, DH2,5/8... ADO

29952906

DH1,5/6.ADO Mini bottenmonterad grå




PRODUKTBESKRIVNING



Bredd 6 mm. Bottenmonterad med monteringsfot.

ADO kabelarea 0,34-1,5 mm²



Bredd 8 mm. Bottenmonterad med monteringsfot.

ADO kabelarea 1-2,5 mm²

Godkänd för 2 kablar i samma klämma.







* Urstansade hål=8 mm bred plint

TEKNISK DATA

	IEC NFC	UL VDE	CSA
Anslutningsarea DR1,5/6...			
Anslutningsarea ADO entrådlig	0,28-1,5 mm ²	22-16	22-16
Anslutningsarea ADO flertrådlig	0,34-1,5 mm ²	22-16	22-16
Märkspänning V	1000	600	600
Märkström A	17,5	20	20
Nominell area	1,5 mm ²	16 AWG	16 AWG
Anslutningsarea DR2,5/8...			

Anslutningsarea ADO entrådlig	1-2,5 mm ²	16-14	16-14
Anslutningsarea ADO flertrådlig	1-2,5 mm ²	16-14	16-14
Märkspänning V	800	600	600
Märkström A	24	25	25
Nominell area	2,5 mm ²	14 AWG	14 AWG




BESTÄLLNINGSNUMMER

Beskrivning	Färg	Typ	Best.nr.	Förp.stl.
DH1,5/6.ADO Mini ADO-ADO Bottenmontage, grå		DH1,5/6.ADO	29952906	100 st.
DH1,5/6.N.ADO Mini ADO-ADO Bottenmontage, blå		DH1,5/6.N.ADO	29953120	100 st.
DH1,5/6.ADO Mini ADO-ADO Bottenmontage, orange		DH1,5/6.ADO	29953003	100 st.
DH2,5/8.ADO Mini ADO-ADO Bottenmontage, grå		DH2,5/8.ADO	29953322	100 st.
DB2,5/8.N.ADO Mini ADO-ADO Bottenmontage, blå		DB2,5/8.N.ADO	29953524	100 st.
DH2,5/8.ADO Mini ADO-ADO Bottenmontage, orange		DH2,5/8.ADO	29953423	100 st.

TILLBEHÖR

Beskrivning	Best.nr.	E-nummer	Förp.stl
FEAD2 Ändplatta Mini ADO, grå	19942310		20 st.
FEAD2 Ändplatta. Mini ADO, orange	19942411		20 st.
FEAD6 Skiljevägg Mini ADO, grå	19943514		20 st.
FEAD6 Skiljevägg, Mini ADO, orange	19943615		20 st.
OUMAD Handvektyg, ADO	17946606	E1647040	1 st.
OUPAD Pistol för ADO-plintar	17894404	E1647041	1 st.
OUTA1 Pistolhuvud ADO	17894202		1 st.

Märkning RC65/RCAL85

		
FEAD2	FEAD6	RC65/RCAL85
		
OUMAD	OUPAD	

TEKNISK DATA

Anslutningsarea ADO entrådlig IEC från	0,28 mm ²
Anslutningsarea ADO entrådlig IEC till	1,5 mm ²

Anslutningsarea ADO flertrådig IEC från	0,34 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC till	1,5 mm ²
Färg	Grå
Märkspänning CSA	600 V
Märkspänning IEC	1000 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström CSA	18 A
Märkström IEC	17,5 A
Märkström UL	18 A
Nominell Area IEC	1,5 mm ²

