

## L-KOPPLING, SKARV

Serie 1 000

1130 4/2.7

Rapid L-koppling, skarv, 4/2,7-slang

- Kropp och mutter i förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 20 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C




### PRODUKTBESKRIVNING

En L-koppling från Aignep är en anslutningskomponent som används inom pneumatik och hydraulik för att skapa en 90 graders vinkel mellan två rör eller slangar. Denna typ av koppling möjliggör en smidig rörledning och kan användas för att ansluta rör i olika applikationer och system.

### TEKNISK DATA

Form/Utförande	L
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	PED, REACH, RoHS
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material Mutter	Förnicklad mässing
Material Tätningar	NBR
Media	Luft, Neutrala gaser, Vakuum
Slangdiameter inv	2,7 mm
Slangdiameter utv	4 mm
Slangkvalitet	PA6, PA11, PA12, Polyetylene, PUR
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C



	1	2	L	CH
1130 4/2.7	4/2,7	4/2,7	20,0	8
1130 6/4	6/4	6/4	20,6	8
1130 8/6-6/4	8/6	6/4	21,9	9
1130 8/6	8/6	8/6	21,9	9
1130 10/8	10/8	10/8	25,5	11
1130 12/10	12/10	12/10	27,0	13
1130 15/12.5	15/12,5	15/12,5	33,5	16

