

T-KOPPLING, SKARV

Serie 1 000

1230 4/2.7

Rapid T-koppling, skarv, 4/2,7-slang

- Kropp och mutter i förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 20 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C




PRODUKTBESKRIVNING

En T-koppling från Aignep är vanligtvis tillverkad av högkvalitativt material som polyamid, mässing eller rostfritt stål för att säkerställa hållbarhet och korrosionsbeständighet. Den har tre ingångar eller utgångar i form av röranslutningar med olika diameterstorlekar, vanligtvis benämnda som huvudgren och sidogrenar.

TEKNISK DATA

Form/Utförande	T
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	PED, REACH, RoHS
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material Mutter	Förnicklad mässing
Material Tätningar	NBR
Media	Luft, Neutrala gaser, Vakuum
Slangdiameter inv	2,7 mm
Slangdiameter utv	4 mm
Slangkvalitet	PA6, PA11, PA12, Polyetylene, PUR
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C



	1	2	L1	L2	CH
1230 42.7	42.7	42.7	38.5	19.5	8
1230 6/4	6/4	6/4	41.2	20.8	8
1230 8/6-6/4	8/6	6/4	43.8	20.6	9
1230 8/6	8/6	8/6	43.8	21.9	9
1230 10/8-6/4	10/8	6/4	51.0	20.6	11
1230 10/8-8/6	10/8	8/6	51.0	21.9	11
1230 10/8	10/8	10/8	51.0	25.5	11
1230 12/10	12/10	12/10	54.0	28.0	13
1230 15/12.5	15/12.5	15/12.5	63.0	32.5	16