

INSTICKSKOPPLING RAK

Serie 50020

50020 3-M5

Instickskoppling, rak, 3 mm-slang, M5, röd

- M5 till 1/2" utvändig BSPP
- Ø3 till 14mm slang
- Packningar i Nitril
- Temperaturområde -20 till +80°C
- Tryckområde upp till 20 bar




PRODUKTBESKRIVNING

Aigneps instickskopplingar är kända för sin höga kvalitet, tillförlitlighet och användarvänlighet. De är konstruerade för att ge en säker och läckagefri anslutning mellan slang och kopplingspunkt.

TEKNISK DATA

Anslutning	M5
Form/Utförande	I
Förpackningsstorlek	10 st
Gängtyp	Metrisk
Material Frikopplingsring	Acetalplast röd
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material O-ring	NBR
Media	Tryckluft, Vakuum
Slangdiameter utv	3 mm
Slangkvalitet	PA, Polyeten, PUR, PTFE, FEP
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	20 bar
Tryckområde min	-0,99 bar



Red ring	Black ring	A	B	C	L	CH1	CH2
8000 3-65	50009 3-65	36	8	6	15.2	8	2
8000 4-65	50009 4-65	46	8	6	21.2	10	2
8000 4-18	50009 4-18	18	8	12	20.2	10	8
8000 5-14	50009 5-14	14	8	16	18.5	10	2
8000 6-65	50009 6-65	66	8	12	24.5	10	2
8000 6-18	50009 6-18	18	8	12	23.5	10	8
8000 6-14	50009 6-14	14	8	16	23.5	10	8
8000 8-38	50009 8-38	38	8	20	25.5	10	8
8000 8-12	50009 8-12	12	10	20	27.5	10	8
8000 8-12(1)	50009 8-12(1)	12	10	20	27.5	10	8
8000 8-18	50009 8-18	18	8	12	25.5	14	8
8000 8-14	50009 8-14	14	8	16	23.5	14	8
8000 8-35	50009 8-35	35	8	20	24.5	14	8
8000 8-12(1)	50009 8-12(1)	12	10	20	27.5	14	8
8000 8-12	50009 8-12	12	10	20	26.5	14	8
8000 10-14	50009 10-14	14	8	16	30.5	17	8
8000 10-38	50009 10-38	38	8	20	27.5	17	8
8000 10-12	50009 10-12	12	10	20	27.5	17	8
8000 12-14	50009 12-14	14	8	16	34.5	20	8
8000 12-38	50009 12-38	38	8	20	29.5	20	8
8000 12-12	50009 12-12	12	10	20	31.5	20	10
8000 14-38	50009 14-38	38	8	20	35.5	21	10
8000 14-12	50009 14-12	12	10	20	32.5	22	10