

INSTICKSKOPPLING VINKLAD, SVIVLANDE

Serie 55000

55111 4-1/8

L-koppling, 4 mm-slang, Swift fit 1/8"




- M5 till 1/2" utvändig SwiftFit & BSPP
- Ø4 till 14mm slang
- Packningar i Nitril
- Temperaturområde -20 till +80°C
- Tryckområde upp till 20 bar

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Form/Utförande	L
Förpackningsstorlek	10 st
Gängtyp	Swift Fit
Material Frikopplingsring	Acetalplast svart
Material Kropp	PA
Material O-ring	NBR
Media	Tryckluft, Vakuum, Vatten
Slangdiameter utv	4 mm
Slangkvalitet	PA, Polyetylen, PUR, PTFE, FEP
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	20 bar
Tryckområde min	-0,99 bar



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
55111 4-1/8	1/8	5,5	16,5	16,5	7	13	10,0
55111 4-1/4	1/4	7,0	16,5	18,0	7	15	10,0
55111 5-1/8	1/8	5,5	20,0	17,4	9	13	12,0
55111 6-1/8	1/8	5,5	20,5	17,4	9	13	12,0
55111 6-1/4	1/4	7,0	20,5	18,9	9	15	12,0
55111 6-3/8	3/8	7,5	20,5	20,0	9	17	12,0
55111 6-1/2	1/2	9,0	20,5	22,0	9	21	12,0
55111 8-1/8	1/8	5,5	22,0	18,5	10	13	14,0
55111 8-1/4	1/4	7,0	22,0	20,0	10	15	14,0
55111 8-3/8	3/8	7,5	22,0	20,5	10	17	14,0
55111 8-1/2	1/2	9,0	22,0	23,0	10	21	14,0
55111 10-1/4	1/4	7,0	26,5	21,8	13	16	17,0
55111 10-3/8	3/8	7,5	26,5	21,8	13	17	17,0
55111 10-1/2	1/2	9,0	26,5	24,3	13	21	17,0
55111 12-1/4	1/4	7,0	30,0	23,1	16	16	20,0
55111 12-3/8	3/8	7,5	30,0	23,1	16	17	20,0
55111 12-1/2	1/2	9,0	30,0	25,6	16	21	20,0
55111 14-3/8	3/8	7,5	31	26,5	18	20	21,0
55111 14-1/2	1/2	9,0	31	27,0	18	21	21,0