

INSTICKSKOPPLING T, SVIVLANDE

Serie 55000

55211 4-1/8

T-koppling, vridbar, 4 mm-slang, Swift fit 1/8"




- M5 till 1/2" utvändig SwiftFit & BSPP
- Ø4 till 14mm slang
- Packningar i Nitril
- Temperaturområde -20 till +80°C
- Tryckområde upp till 20 bar

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Form/Utförande	T
Förpackningsstorlek	10 st
Gängtyp	Swift Fit
Material Frikopplingsring	Acetalplast svart
Material Kropp	PA
Material O-ring	NBR
Media	Tryckluft, Vakuum, Vatten
Slangdiameter utv	4 mm
Slangkvalitet	PA, Polyetylen, PUR, PTFE, FEP
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	20 bar
Tryckområde min	-0,99 bar



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
55211 4-1/8	1/8	5,5	33	18,7	7	13	10
55211 4-1/4	1/4	7,0	33	20,2	7	15	10
55211 5-1/8	1/8	5,5	40	20,0	9	13	12
55211 6-1/8	1/8	5,5	41	20,0	9	13	12,5
55211 6-1/4	1/4	7,0	41	21,5	9	15	12,5
55211 8-1/8	1/8	5,5	44	21,2	10	13	14,0
55211 8-1/4	1/4	7,0	44	22,7	10	15	14,0
55211 8-3/8	3/8	7,5	44	23,2	10	17	14,0
55211 10-1/4	1/4	7,0	53	25,7	13	16	17,0
55211 10-3/8	3/8	7,5	53	25,7	13	17	17,0
55211 10-1/2	1/2	9,0	53	28,2	13	21	17,0
55211 12-1/4	1/4	7,0	60	27,1	16	16	20,0
55211 12-3/8	3/8	7,5	60	27,1	16	17	20,0
55211 12-1/2	1/2	9,0	60	29,6	16	21	20,0
55211 14-3/8	3/8	7,5	61	30,2	18	20	21,0
55211 14-1/2	1/2	9,0	61	30,7	18	21	21,0