

## INSTICKSKOPPLING Y, SVIVLANDE

Serie 55000

55325 4-M5

Y-koppling, vridbar, 4 mm-slang, M5


- M5 till 1/2" utvändig SwiftFit & BSPP
- Ø4 till 14mm slang
- Packningar i Nitril
- Temperaturområde -20 till +80°C
- Tryckområde upp till 20 bar



### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

<b>Anslutning</b>	M5
<b>Form/Utförande</b>	Y
<b>Förpackningsstorlek</b>	10 st
<b>Gängtyp</b>	Metrisk
<b>Material Frikopplingsring</b>	Acetalplast svart
<b>Material Kropp</b>	PA
<b>Material O-ring</b>	NBR
<b>Media</b>	Tryckluft, Vakuum, Vatten
<b>Slangdiameter utv</b>	4 mm
<b>Slangkvalitet</b>	PA, Polyetylen, PUR, PTFE, FEP
<b>Temperaturområde från</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde till</b>	80 °C
<b>Tryckområde max</b>	20 bar
<b>Tryckområde min</b>	-0,99 bar



	A	B	C	L	CH1	CH2
55325 4-M5	M5	4	11,0	36,5	10	10
55325 4-1/8	1/8	6	11,0	38,5	10	13
55325 4-1/4	1/4	8	11,0	40,5	10	16
55325 6-M5	M5	4	13,5	41,5	12	10
55325 6-1/8	1/8	6	13,5	43,5	12	13
55325 6-1/4	1/4	8	13,5	46,5	12	16
55325 8-1/8	1/8	6	15,5	47,0	14	13
55325 8-1/4	1/4	8	15,5	50,0	14	16
55325 8-3/8	3/8	9	15,5	52,0	14	20
55325 10-1/4	1/4	8	19,0	59,5	17	16
55325 10-3/8	3/8	9	19,0	59,5	17	20
55325 10-1/2	1/2	10	19,0	62,0	17	24
55325 12-3/8	3/8	9	22,0	68,5	20	20
55325 12-1/2	1/2	10	22,0	71,0	20	24