

INSTICKSKOPPLING RAK

Serie 57030

57030 4-M5
Instickskoppling, rak, 4 mm-slang, inv. Swift fit M5

- M5 till 1/2" invändig BSPP
- Ø4 till 12mm slang
- Packningar i Nitril
- Temperaturområde -20 till +80°C
- Tryckområde upp till 20 bar




PRODUKTBESKRIVNING

Aigneps instickskopplingar är kända för sin höga kvalitet, tillförlitlighet och användarvänlighet. De är konstruerade för att ge en säker och läckagefri anslutning mellan slang och kopplingspunkt.

TEKNISK DATA

| | |
|---------------------------|--|
| Anslutning invändig | M5 |
| Form/Utförande | I |
| Förpackningsstorlek | 10 st |
| Gängtyp | Metrisk |
| Material Frikopplingsring | Förnicklad mässing |
| Material Kropp | Förnicklad mässing |
| Material Packning | NBR |
| Media | Tryckluft, Vakuum, Vatten, Ånga(EPDM*) |
| Slangdiameter utv | 4 mm |
| Slangkvalitet | PA, Polyetylen, PUR, PTFE, FEP |
| Temperaturområde från | -20 °C |
| Temperaturområde till | 80 °C |
| Tryckområde max | 20 bar |
| Tryckområde min | -0,99 bar |



| | A | B | L | CH |
|--------------|-----|------|------|----|
| 57030 4-M5 | M5 | 5,5 | 21,0 | 11 |
| 57030 4-1/8 | 1/8 | 8,5 | 24,0 | 13 |
| 57030 4-1/4 | 1/4 | 11,0 | 27,5 | 16 |
| 57030 5-1/8 | 1/8 | 8,5 | 26,5 | 13 |
| 57030 6-1/8 | 1/8 | 8,5 | 26,0 | 13 |
| 57030 6-1/4 | 1/4 | 11,0 | 29,5 | 16 |
| 57030 8-1/8 | 1/8 | 8,5 | 27,0 | 15 |
| 57030 8-1/4 | 1/4 | 11,0 | 29,5 | 17 |
| 57030 8-3/8 | 3/8 | 12,0 | 32,0 | 19 |
| 57030 10-1/4 | 1/4 | 11,0 | 32,0 | 18 |
| 57030 10-3/8 | 3/8 | 12,0 | 33,5 | 19 |
| 57030 10-1/2 | 1/2 | 15,0 | 39,0 | 24 |
| 57030 12-3/8 | 3/8 | 12,0 | 36,0 | 21 |
| 57030 12-1/2 | 1/2 | 15,0 | 41,0 | 24 |