

INSTICKSKOPPLING T, SVIVLANDE

Serie 57226

57226 4-M5

T-koppling, vridbar, 4 mm-slang, M5

- M5 till 1/2" utvändig BSPP
- Ø4 till 12mm slang
- Packningar i Nitril
- Temperaturområde -20 till +80°C
- Tryckområde upp till 20 bar




PRODUKTBESKRIVNING

Aigneps instickskopplingar är kända för sin höga kvalitet, tillförlitlighet och användarvänlighet. De är konstruerade för att ge en säker och läckagefri anslutning mellan slang och kopplingspunkt.

TEKNISK DATA

Anslutning	M5
Form/Utförande	T
Förpackningsstorlek	10 st
Gängtyp	Metrisk
Material Frikopplingsring	Förnicklad mässing
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material Packning	NBR
Media	Tryckluft, Vakuum, Vatten, Ånga(EPDM*)
Slangdiameter utv	4 mm
Slangkvalitet	PA, Polyetylen, PUR, PTFE, FEP
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	80 bar
Tryckområde min	-0,99 bar



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
S7226 4-M5	M5	3,6	17,0	16,1	9	8	10
S7226 4-1/8	1/8	5,4	17,0	16,4	9	13	10
S7226 4-1/4	1/4	7,1	17,0	18,1	9	16	10
S7226 5-M5	M5	3,6	20,0	18,3	11	11	12,5
S7226 5-1/8	1/8	5,4	20,0	18,1	11	13	12,5
S7226 6-M5	M5	3,6	21,0	18,3	11	11	12,5
S7226 6-1/8	1/8	5,4	21,0	18,1	11	13	12,5
S7226 6-1/4	1/4	7,1	21,0	19,8	11	16	12,5
S7226 6-M12X1	M12x1	7,3	21,0	20,0	11	16	12,5
S7226 6M12X1.25	M12x1.25	7,3	21,0	20,0	11	16	12,5
S7226 6-M12X1.5	M12x1.5	7,3	21,0	20,0	11	16	12,5
S7226 8-1/8	1/8	5,4	22,5	21,6	13	13	14,5
S7226 8-1/4	1/4	7,1	22,5	21,8	13	16	14,5
S7226 8-3/8	3/8	8,1	22,5	23,8	13	20	14,5
S7226 8-1/2	1/2	9,6	22,5	25,3	13	25	14,5
S7226 10-1/4	1/4	7,1	26,5	25,8	14	16	17,5
S7226 10-3/8	3/8	8,1	26,5	25,3	14	20	17,5
S7226 10-1/2	1/2	9,6	26,5	26,8	14	25	17,5
S7226 12-3/8	3/8	8,1	31,3	28,4	16	20	21,5
S7226 12-1/2	1/2	9,6	31,3	29,9	16	25	21,5