

## RAK KOPPLING, UTVÄNDIG GÄNGA

Serie 1 000

1000 4/2.7-1/8  
Rapid-koppling, rak, 4/2,7-slang, 1/8"


- Kropp och mutter i förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 20 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C



### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Form/Utförande	I
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	PED, REACH, RoHS
Gängtyp	Konisk
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material Mutter	Förnicklad mässing
Material Tätningar	NBR
Media	Luft, Neutrala gaser, Vakuum
Slangdiameter inv	2,7 mm
Slangdiameter utv	4 mm
Slangkvalitet	PA6, PA11, PA12, Polyetylene, PUR
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C



	Stang	A	B	L	CH
1000 4/2.7-1/8	4/2.7	1.8	7.5	23.0	12
1000 5/3-1/8	5/3	1.8	7.5	23.0	12
1000 6/4-1/8	6/4	1.8	7.5	25.6	12
1000 6/4-1/4	5/4	1.4	11.0	29.6	14
1000 6/4-3/8	6/4	3/8	11.5	30.0	17
1000 8/6-1/8	8/6	1.8	7.5	26.9	14
1000 8/6-1/4	8/6	1/4	11.0	30.9	14
1000 8/6-3/8	8/6	3/8	11.5	31.4	17
1000 8/6-1/2	8/6	1/2	14.0	34.0	22
1000 10/8-1/8	10/8	1.8	7.5	29.0	14
1000 10/8-1/4	10/8	1/4	11.0	33.0	14
1000 10/8-3/8	10/8	3/8	11.5	33.5	17
1000 10/8-1/2	10/8	1/2	14.0	36.5	22
1000 12/10-3/8	12/10	3/8	11.5	35.0	17
1000 12/10-1/2	12/10	1/2	14.0	38.0	22
1000 15/12.5-1/2	15/12.5	1/2	14.0	40.0	22