

T-KOPPLING, VRIDBAR, UTVÄNDIG GÄNGA I MITTEN

Serie 1 000

1210 6/4-1/8
Rapid T-koppling, vridbar, 6/4-slang, 1/8"

- Kropp och mutter i förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 20 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C




PRODUKTBESKRIVNING

En T-koppling från Aignep är vanligtvis tillverkad av högkvalitativt material som polyamid, mässing eller rostfritt stål för att säkerställa hållbarhet och korrosionsbeständighet. Den har tre ingångar eller utgångar i form av röranslutningar med olika diameterstorlekar, vanligtvis benämnda som huvudgren och sidogrenar.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Form/Utförande	T
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	PED, REACH, RoHS
Gängtyp	Konisk
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material Mutter	Förnicklad mässing
Material Tätningar	NBR
Media	Luft, Neutrala gaser, Vakuum
Slangdiameter inv	4 mm
Slangdiameter utv	6 mm
Slangkvalitet	PA6, PA11, PA12, Polyetylene, PUR
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C



	A	B	L1	L2	CH1	CH2
1210 6/4-1/8	1/8	7.5	41.2	21.5	8	12
1210 6/4-1/4	1/4	11.0	41.2	25.0	8	14
1210 8/6-1/8	1/8	7.5	43.2	22.0	9	12
1210 8/6-1/4	1/4	11.0	43.2	25.5	9	14
1210 10/8-1/4	1/4	11.0	48.0	27.0	11	14