

## T-KOPPLING I MÄSSING, KLÄMRINGSANSLUTNING

Serie 13 000

13200 4  
Klämringskoppling, T-rör, 3x4 mm

- Material mässing
- 4-22mm slang
- Temperaturområde -20 - +80° C



### PRODUKTBESKRIVNING

<b>Material</b>	Mässing
<b>Media</b>	Luft, neutrala gaser samt vakuum
<b>Rörtyp</b>	Koppar, stål, järn, aluminium, mässing etc. Med stödhylsa 10770 kan även plaströr typ PA6, PA11 etc. användas
<b>Gänga</b>	Konisk enligt ISO 7.1, BS21, DIN 2999 Cylindrisk enligt ISO 228 Metrisk enligt ISO R/262
<b>Diameter</b>	<b>Rekommenderat max. tryck</b>
Ø4	148 bar
Ø6	148 bar
Ø8	128 bar
Ø10	178 bar
Ø12	148 bar
Ø14	113 bar
Ø16	74 bar
Ø18	59 bar
Ø22	39 bar

### TEKNISK DATA

<b>Form/Utförande</b>	T
<b>Förpackningsstorlek</b>	10 st
<b>Material Kropp</b>	Mässing
<b>Material Mutter</b>	Mässing
<b>Media</b>	Vatten, Olja, Tryckluft
<b>Slangdiameter utv</b>	4 mm
<b>Slangkvalitet</b>	Kopparrör, Järnrör, Stålrör, Aluminiumrör, Mässingsrör, PA-slang
<b>Temperaturområde från</b>	-60 °C
<b>Temperaturområde till</b>	300 °C
<b>Tryckområde max</b>	148,4 bar
<b>Tryckområde min</b>	0 bar

