

## TILLBEHÖR KLÄMRINGSKOPPLINGAR

Serie 13 000

13530 6-1/8  
Klämringskoppling, adapter, 6 mm till 1/8"

- Material - Mässning
- Slanganslutning 4mm-22mm
- Temperatur -60-+80°C



### PRODUKTBESKRIVNING

<b>Material</b>	Mässning
<b>Media</b>	Luft, neutrala gaser samt vakuum
<b>Rörtyp</b>	Koppar, stål, järn, aluminium, mässning etc. Med stödhylsa 10770 kan även plaströr typ PA6, PA11 etc. användas
<b>Gänga</b>	Konisk enligt ISO 7.1, BS21, DIN 2999 Cylindrisk enligt ISO 228 Metrisk enligt ISO R/262
<b>Diameter</b>	<b>Rekommenderat max. tryck</b>
Ø4	148 bar
Ø6	148 bar
Ø8	128 bar
Ø10	178 bar
Ø12	148 bar
Ø14	113 bar
Ø16	74 bar
Ø18	59 bar
Ø22	39 bar

### TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Form/Utförande	I
Förpackningsstorlek	10 st
Material Kropp	Mässing
Material Mutter	Mässing
Material O-ring	NBR
Media	Vatten, Olja, Tryckluft
Slangdiameter inv	6 mm
Slangkvalitet	Kopparrör, Järnrör, Stålrör, Aluminiumrör, Mässingsrör, PA-slang
Temperaturområde från	-60 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	148,4 bar
Tryckområde min	0 bar

