

STRYPBACKVENTIL MED SKRUV, UTVÄNDIG GÄNGA, FÖR CYLINDER

Serie 50 000

50901 3-M5
Strypbackvent. Cylinder, 3 mm-slang, M5, röd


- Kropp i förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 10 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C
- För cylindermontage
- Justering med skruvmejsel



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	M5
Form/Utförande	L
Förpackningsstorlek	10 st
Gängtyp	Metrisk
Material Frikopplingsring	Acetalplast röd
Material Justeringskruv	Förnicklad mässing
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material O-ring	NBR
Media	Tryckluft
Slangdiameter utv	3 mm
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	10 bar
Tryckområde min	1 bar



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
80001 3-6S	80010 3-6S	M5	4.0	19.0	24.0	8
80001 4-6S	80010 4-6S	M5	4.0	19.0	24.0	8
80001 4-1/8	80010 4-1/8	1/8	5.5	21.0	30.5	14
80001 5-6S	80010 5-6S	M5	4.0	20.0	24.0	8
80001 5-1/8	80010 5-1/8	1/8	5.5	21.5	30.5	14
80001 5-1/4	80010 5-1/4	1/4	7.0	24.5	35.5	17
80001 6-6S	80010 6-6S	M5	4.0	20.0	24.0	8
80001 6-1/8	80010 6-1/8	1/8	5.5	22.0	30.5	14
80001 6-1/4	80010 6-1/4	1/4	7.0	25.0	35.5	17
80001 6-1/2	80010 6-1/2	1/2	8.5	24.0	30.5	14
80001 6-3/4	80010 6-3/4	3/4	10.0	26.0	35.5	17
80001 8-3/8	80010 8-3/8	3/8	7.5	28.0	41.0	20
80001 10-1/4	80010 10-1/4	1/4	7.0	28.5	35.5	17
80001 10-3/8	80010 10-3/8	3/8	7.5	30.0	41.0	20
80001 12-3/8	80010 12-3/8	3/8	7.5	32.0	41.0	20
80001 12-1/2	80010 12-1/2	1/2	8.0	33.0	47.0	24
80001 14-1/2	80010 14-1/2	1/2	8.0	35.5	47.0	24

