

STRYPBACKVENTIL MED SKRUV, UTVÄNDIG GÄNGA, FÖR VENTIL

Serie 50 000

50910 3-M5

Strypbackvent. Ventil, 3 mm-slang, M5, röd

- Kropp i förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 10 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C
- För ventilmontage
- Justering med skruvmejsel




PRODUKTBESKRIVNING

En strypbackventil från Aignep är en komponent som används inom pneumatik och hydraulik för att reglera flödet av vätskor eller gaser i en ledning. Denna typ av ventil kan vara användbar i olika applikationer där det är nödvändigt att kontrollera flödes hastigheten eller förhindra oönskat återflöde.

TEKNISK DATA

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Anslutning | M5 |
| Form/Utförande | L |
| Förpackningsstorlek | 10 st |
| Gängtyp | Metrisk |
| Material Frikopplingsring | Acetalplast röd |
| Material Justeringsskruv | Förnicklad mässing |
| Material Kropp | Förnicklad mässing |
| Material O-ring | NBR |
| Media | Tryckluft |
| Slangdiameter utv | 3 mm |
| Temperaturområde från | -20 °C |
| Temperaturområde till | 80 °C |
| Tryckområde max | 10 bar |
| Tryckområde min | 1 bar |



| Cylinder mounting | Valve mounting | A | B | L1 | L2 | CH |
|-------------------|----------------|----|-----|------|------|----|
| 80001 3-8/8 | 80010 3-8/8 | 36 | 4.0 | 19.0 | 24.0 | 8 |
| 80001 4-8/8 | 80010 4-8/8 | 36 | 4.0 | 19.0 | 24.0 | 8 |
| 80001 4-1/8 | 80010 4-1/8 | 38 | 5.5 | 21.0 | 30.5 | 14 |
| 80001 5-8/8 | 80010 5-8/8 | 36 | 4.0 | 20.0 | 24.0 | 8 |
| 80001 5-1/8 | 80010 5-1/8 | 38 | 5.5 | 21.5 | 30.5 | 14 |
| 80001 5-1/4 | 80010 5-1/4 | 34 | 7.0 | 24.5 | 35.5 | 17 |
| 80001 6-8/8 | 80010 6-8/8 | 36 | 4.0 | 20.0 | 24.0 | 8 |
| 80001 6-1/8 | 80010 6-1/8 | 38 | 5.5 | 22.0 | 30.5 | 14 |
| 80001 6-1/4 | 80010 6-1/4 | 34 | 7.0 | 25.0 | 35.5 | 17 |
| 80001 6-1/8 | 80010 6-1/8 | 38 | 5.5 | 24.0 | 30.5 | 14 |
| 80001 6-1/4 | 80010 6-1/4 | 34 | 7.0 | 26.0 | 35.5 | 17 |
| 80001 8-3/8 | 80010 8-3/8 | 38 | 7.5 | 28.0 | 41.0 | 20 |
| 80001 10-1/4 | 80010 10-1/4 | 34 | 7.0 | 28.5 | 35.5 | 17 |
| 80001 10-3/8 | 80010 10-3/8 | 38 | 7.5 | 30.0 | 41.0 | 20 |
| 80001 12-3/8 | 80010 12-3/8 | 38 | 7.5 | 32.0 | 41.0 | 20 |
| 80001 12-1/2 | 80010 12-1/2 | 32 | 8.0 | 33.0 | 47.0 | 24 |
| 80001 14-1/2 | 80010 14-1/2 | 32 | 8.0 | 35.5 | 47.0 | 24 |

