

ZEUS

SP-X-85-900-56

3-läges hålldon, Kontrollknapp på fronten och på toppen, Plint för anslutning, Bottenplatta för att passa med Zeus hållare Kontakta oss för mer information

- Ergonomisk design
- Skydd mot manipulering
- Driftövervakning med aktivitetssensor
- Manövrering upp till 120 axlar/funktioner



PRODUKTBESKRIVNING

SSP har tagit fram ett 3-läges hålldon för dig som måste ha åtkomst till din maskin eller dess delar, då skyddet avlägsnats eller satts ur funktion tex. vid drifttagning, underhåll eller reparation. Då ställs ett flertal krav på att detta görs på ett korrekt sätt.

Användandet av 3-läges hålldonet har visat sig vara ett effektivt sätt att lösa detta på. Du har då möjlighet att kringgå vissa säkerhetsanordningar, som säkerhetsdörrar, genom att välja driftläge och aktivera vissa av maskinens funktioner via hålldonet.

Den viktigaste med hålldonet är att den har tre nivåer. Om tryckknappen på donet trycks in i ett distinkt mittläge tillåts vissa farliga rörelser. Skulle något oförutsett inträffa kan tryckknappen tryckas i bottenläge, alternativt släppas och då skickas en stoppsignal till maskinen.

ZEUS garanterar ett ergonomiskt arbete tack vare sin design, funktion och låga vikt. Den är lämplig för både vänsterhänta och högerhänta, även när du bär handskar.

Maximal användningskomfort och tillförlitligt skydd mot manipulation

Med hålldonet ZEUS kan upp till 120 funktioner styras binär kodat, såsom axlar, ventiler eller gripdon. Den sju-segmentsdisplay som är integrerad i gränssnittet indikerar den valda funktionen och underlättar arbetet för dig. Den utökade LED-diagnosen ger dig bra feedback.

Den inbyggda sensorn ger skydd mot manipulation då den upptäcker din hand och skyddar mot förbi kopplingar eller andra manipulationer. ZEUS upptäcker via aktiveringssensorn när den tas bort från monteringsfästet stödfästet. Först då möjliggörs det speciella driftläget. Detta säkerställer att inga oönskade driftsfel uppstår.

ZEUS 3-lägeshålldon kan enkelt integreras i ditt system tack vare universalanslutningen via en kontakt, kabel eller terminal.



Viktiga funktioner

- Ergonomisk design
- Mått 186 x 70 mm (utan monteringsfäste och nödstoppbrytare)
- Robust kapsling i IP65 och IP67
- Modular design
- 10 m anslutningskabel levereras som standard
- Individuell anslutning via plint

Ytterligare funktioner

- Manövrering upp till 120 axlar/funktioner
- Utökad LED-diagnos
- Ökat skydd mot manipulering av handsensorn
- Driftövervakning med aktivitetssensor
- Vipp- /funktionsknapp
- Stort urval av kontaktdon

